

2026 MAVERICK R X RS 999T DCT



Triple Black

CARACTERISTICI

Brațe urmărirea pe 4 brațe (4 Link) de 77 de inci (195,6 cm) cu fuzetă înaltă din aluminiu HD
Diferențial frontal Smart-Lok™**
Amortizare FOX† 3.0 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie pe două viteze și revenire
Ecran tactil de 10.25 inci
Anvelope ITP XNR Tenacity de 32 de inci
Roți beadlock de 16 inci formate prin curgere
Camera video față și spate
Volan telescopic cu comenzi pentru sistemul de infotainment
Plafon rigid complet
Scut complet din plastic
Ham cu prindere în 4 puncte cu protecții pentru umeri
Faruri LED premium de înaltă performanță
Semnătuță LED Can-Am
Spațiu de depozitare central pe bord cu suport pentru telefon mobil
Grafică/scaune X-package
Magnetou de 1700 W
Claxon cu carling
Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire

MOTOR

999T DCT

TIP	240 cp, motor Rotax 999T engine, 999 cc Turbocompresor cu trei cilindri, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță.
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (ITC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI).
TRANSMISIE	Rotax DCT, 7 viteze cu raport de viteză ridicat și extra-reduc.
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok™ 2WD adevărat / 4WD cu diferențial frontal blocat / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL.
SERVODIRECTIE	Servodirecție Dinamică de Înalt Cuplu Tri-Mod Gen 2.

SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Braț Dublu în A din aluminiu forjat pentru sarcini grele, cu fuzetă înaltă, cu bară stabilizatoare / cursă a suspensiei de 25 in. (63,5 cm).
AMORTIZARE FATA	Amortizare FOX† 2.5 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie și revenire pe două viteze.
SUSPENSIE SPATE	Brațe Urmărirea (4 Link Trailing arm) din aluminiu forjat pentru sarcini grele, cu fuzetă înaltă / cursă a suspensiei de 25.5 in. (64,8 cm).
AMORTIZARE SPATE	Amortizare FOX† 3.0 PODIUM RC2† PIGGYBACK cu bypass, reglaje de compresie și revenire pe două viteze.

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16 in.
JANTE	16 in. Aluminiu format prin curgere, tip Beadlock.

FRANE

FATA	Etrier hidraulic cu piston triplu de 32 mm cu un disc de 265 mm.
SPATE	Etrier hidraulic cu piston dublu de 30 mm cu un disc de 255 mm.

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Opel de înaltă rezistență (Dual phase) tubulat și ștarnări.
GREUTATE	2,240 lb (1,016 kg)
L x W x H	140 x 78.1 x 71.5 in. (355.6 x 198.5 x 181.5 cm)
AMPATAMENT	108 in. (274.3 cm)
GARDA LA SOL	17 in. (43.2 cm)
CAPACITATE BENA	200 lb (90 kg)
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.1 gal (8.1 L)
CAPACITATE REZERVOR	13.2 Gal (50 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Display digital lat de 4.5 inci cu tastatură și display tactil de 10.25 inci.
MAGNETOU	1700-W
ALTE DOTARI	USB A (2 porturi de încărcare și 1 port de comunicare), Leșire DC (10-A).
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED premium de înaltă performanță, Faruri LED specifice Can-Am.
TROLIU	Bară de protecție pregătită pentru troliu (4,500 lb / 2,041 kg troliu neinstalat).
SISTEM ANTIFURT	Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire.
PROTECTIE	Plafon rigid complet, Uși semi-înalte premium, Deflector frontal inferior, Ancoră față / spate, Scut complet din plastic.

