

# 2026 MAVERICK MAX X RS TURBO RR SAS



Dusty Navy

## CARACTERISTICI

Diferențial față Smart-Lok™  
Tehnologie Smart-Shox cu Supapă DDA  
Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass  
Sistem de monitorizare a curelei  
Magnetou de 850 W  
Display digital lat de 4.5 inchi cu tastatură și display tactil de 10.25 inchi  
Grafică/scaune X-package  
Ham cu prindere în 4 puncte cu protecții pentru umeri  
Semnătuță LED Can-Am  
Jante beadlock din aluminiu de 15 inchi  
Anvelope XPS Trac Force de 32 inchi  
Plafon rigid complet  
Scut complet din plastic HMW (greutate moleculară mare) pentru sarcini grele  
Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire  
Claxon cu carling

## MOTOR

### Turbo RR

TIP	200 CP, Rotax® ACE (Eficiență Avansată a Combustiei) 900 cc, motor cu trei cilindri, turbo, răcit cu lichid, cu intercooler integrat și filtru de aer de înaltă performanță.
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Accelerației (ITC™) cu Injecție Electronică de Combustibil (EFI).
TRANSMISIE	pDrive primar și Quick Response System X (QRS-X) CVT cu ventilație cu debit mare. Raport de transmisie Extra-L / H / N / R / P.
TREN DE RULARE	Diferențial frontal blocabil cu tehnologie exclusivă Smart-Lok®: 2WD/4WD cu diferențial frontal blocat, 4WD MUD/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL.
SERVODIRECȚIE	Servodirecție Dinamică de Înalt Cuplu cu Mod Triplu (DPS™)

## SUSPENSII

SUSPENSIE FATA	Brău Dublu în A cu bară stabilizatoare / cursă a suspensiei de 22 in. (55,9 cm). Brațe Trophy inspirate din curse.
AMORTIZARE FATA	Amortizoare FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback cu tehnologie Smart-Shox și Supapă DDA (Dynamic Damping Adjustment - Ajustare Dinamică a Amortizării).
SUSPENSIE SPATE	4-link Torsional Trailing-Arm X (TTX) cu bară stabilizatoare / cursă a suspensiei de 22 in. (55,9 cm).
AMORTIZARE SPATE	Amortizoare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass și tehnologie Smart-Shox cu Supapă DDA (Dynamic Damping Adjustment - Ajustare Dinamică a Amortizării).

## ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 in.
JANTE	15 in., aluminiu turnat, tip beadlock.

## FRANE

FATA	Frâne cu disc dublu de 262 mm cu etriere hidraulice cu două pistoane.
SPATE	Frâne cu disc dublu de 248 mm cu etriere hidraulice cu două pistoane.

## DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Cușcă dublă profilată de 980.
GREUTATE	1,942 lb (880.9 kg)
L x W x H	165 x 72.7 x 68.5 in. (419.1 x 184.7 x 174 cm)
AMPATAMENT	135 in. (342.9 cm)
GARDA LA SOL	16 in. (40.6 cm)
CAPACITATE BENA	150 lb (68 kg) cu prindere rapidă LinQ™ quick-attach.
CAPACITATE STOCARE	Total: 3 gal (11.4 L)
CAPACITATE REZERVOR	10.5 gal (40 L)

## DOTARI

CEAS DE BORD	Display digital lat de 4.5 inchi cu tastatură și display tactil de 10.25 inchi.
MAGNETOU	850-W
ALTE DOTARI	DC outlet (10-A)
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED. Faruri specifice LED. Faruri spate LED.
TROLIU	N/A
SISTEM ANTI-FURT	Sistem de Securitate Codificat Digital RF (D.E.S.S.™) cu buton Pornire/Oprire.
PROTECTIE	Bară de protecție față integrată. Apărători sferturi de aripă (Quarter-doors). Plafon rigid complet. Ham cu prindere în 4 puncte cu protecții pentru umeri. Scut complet din plastic HMW (greutate moleculară mare) pentru sarcini grele. Cârlig de remorcare spate.

