

2026 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



Dusty Navy

CARACTERISTICI

Diferential fata Smart-Lok™**
Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA
Amortizare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass
Sistem de monitorizare a curelei (transmisiei)
Magnetou de 850 W
Afisaj digital de 4.5 in. cu tastatura si afisaj cu ecran tactil de 10.25 in.
Grafica/scaune din pachetul X
Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri
Can-Am LED specifice
Jante din aluminiu tip beadlock de 15 in.
Anvelope XPS Trac Force de 32 in.
Plafon rigid complet
Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri
Sistem de Securitate cu Codificare Digitala RF (D.E.S.S.™) cu buton de Start/Stop
Claxon cu sistem de comanda/parghie

MOTOR

Turbo RR

TIP	200 CP, Rotax ACE (Eficienta de Arderea Avansata) 900 cc, turbo, trei cilindri, racit cu lichid, cu intercooler integrat si filtru de aer de inalta performanta
SISTEM ALIMENTARE	Control Inteligent al Acceleratiei (ITC™) cu Injectie Electronica de Combustibil (EFI)
TRANSMISIE	pDrive CVT si Sistem de Raspuns Rapid (QRS-X) CVT cu flux de aer inalt L / H / N / R / P
TREN DE RULARE	Diferential frontal cu blocare (Smart-Lok™) exclusiv blocabil. Tractiune 2WD / 4WD cu dif. blocat, 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
SERVODIRECTIE	Servodirectie Dinamica Tri-Mod de cuplu inalt (DPS™)

SUSPENSIE

SUSPENSIE FATA	Bascula Dubla in A cu bara stabilizatoare / brate Trophy Truck inspirate Cursa de 22 in. (55.9 cm)
AMORTIZOARE FATA	Amortizare FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback cu bypass si Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA (Reglare Dinamica a Amortizarii)
SUSPENSIE SPATE	Brat de remorcare Torsional in 4 legaturi (TTX) cu bara stabilizatoare / Cursa de 24 in. (61 cm)
AMORTIZOARE SPATE	Amortizare FOX† 3.0 PODIUM† cu bypass si Tehnologie Smart-Shox cu valva DDA (Reglare Dinamica a Amortizarii)

ANVELOPE/JANTE

FATA/SPATE	XPS Trac Force 32 x 10 x 15 in.
JANTE	Aluminiu turnat de 15 in. beadlock

FRANE

FATA	Frane cu disc duble de 262 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu
SPATE	Frane cu disc duble de 248 mm cu etriere hidraulice cu piston dublu

DIMENSIUNE/CAPACITATE

CUSCA	Otel 980 in doua faze
GREUTATE	1,699 lb (770.7 kg)
L x W x H	132 x 72.7 x 68.5 in. (335.3 x 184.7 x 174 cm)
AMPATAMENT	102 in. (259.1 cm)
GARDA LA SOL	16 in. (40.6 cm)
CAPACITATE CUTIE DEPOZITARE	200 lb (91 kg) cu sistem de atasare rapida LinQ™
CAPACITATE STOCARE	Total: 2.5 gal (9.4 L)
CAPACITATE REZERVOR	10.5 gal (40 L)

DOTARI

CEAS DE BORD	Afisaj digital lat de 4.5 in. cu tastatura & afisaj cu ecran tactil de 10.25 in.
MAGNETOU	850-W
ALTE DOTARI	Priza (10-A)
SISTEM ILUMINARE	Faruri LED LED specifice Stopuri LED
TROLIU	N/A
SISTEM ANTI-FURT	Sistem de Securitate cu Codificare Digitala RF (D.E.S.S.™) cu buton de Start/Stop
POTECTIE	Bara de protectie fata integrata Usi tip sferat Plafon rigid complet Centura in 4 puncte cu protectii pentru umeri Scut integral din plastic HMW rezistent Carlig de remorcare spate

can-am